

Технические характеристики A93 v3, A63 v3, AS93

Технические характеристики A93 v3, A63 v3, AS93
(все доступные комплектации)

Параметр	Значение
Радиоканал ближнего действия*	Bluetooth Smart
Рабочая частота брелоков	868,7–869,2 МГц
Дальность** управления брелоком	до 1500 м (с технологией LoRa до 3000м)*
Дальность** оповещения на брелок	до 2000 м (с технологией LoRa до 4000м)*
Стандарт GSM*	900–1800 МГц
Тип антенны	Встроенная
Служба передачи данных*	GPRS
Количество SIM	1 nanoSIM* или 1 SIM-чип*
Интерфейсы	• 23 перенастраиваемых каналов, на которые можно назначить: ◦ 2 реле с полной группой контактов для управления ЦЗ (НЗ, НР, общий), 10 А ◦ 2 положительных выхода для подключения поворотников, 7,5 А ◦ 11 выходов типа ОК –0,2 А ◦ 1 выход 2 А ◦ 3 положительных входа ◦ 3 отрицательных входа ◦ 1 универсальный вход • разъем подключения датчика температуры • разъем подключения сервисной кнопки • 1 универсальная кодовая шина StarLine Bus • 1 USB

Напряжение питания	8-16 В
Средний ток потребления***	не более 9 мА (не более 18 мА для AS93)
Диапазон рабочих температур	от –40 °С до +85 °С

**Зависит от комплектации*

***Дальность действия брелоков может уменьшаться в зависимости от места установки приемопередатчика, места нахождения автомобиля и владельца, радиочастотных помех, погодных условий, особенностей рельефа местности, плотности городской застройки и деревьев/кустарников на пути распространения радиосигнала, напряжения элемента питания брелока.*

****Средний ток потребления может увеличиваться в зависимости от условий приема GSM и GPS радиосигнала: расстояния до базовой станции сотового оператора, места нахождения автомобиля (подземная парковка, металлический гараж и т. п.)*
