

Технические характеристики

Основной блок

Параметр	Значение
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• До 26 каналов (при установке модуля аналоговых каналов):<ul style="list-style-type: none">◦ 2 реле с полной группой контактов для управления ЦЗ (НЗ, НР, общий), 10 А◦ 2 положительных выхода для подключения поворотников, 7.5 А◦ 1 положительный выход для подключения сирены, 2 А◦ 13 отрицательных выходов типа ОК, 0.2 А◦ 1 частотный вход для подключения сигнала оборотов двигателя◦ 2 положительных входа◦ 1 универсальный вход с программируемой полярностью◦ 3 отрицательных входа◦ 6 дополнительных универсальных входов с программируемой полярностью• разъем для подключения модуля запуска• разъем для подключения к цифровым шинам автомобиля (2 CAN и 2 LIN) (*)• разъем для подключения модуля GPS+ГЛОНАСС (**)• разъем для подключения кнопки со светодиодом• разъем для подключения датчика температуры двигателя• разъем для подключения микрофона
Напряжение питания	8-16 В
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +85°C

(*) — если в основной блок установлен модуль 2CAN+2LIN.

(**) — модуль GPS+ГЛОНАСС можно подключить только в том случае, если в основной блок установлен модуль GSM.

Модуль 2CAN+2LIN

Параметр	Значение
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• CAN — 2• LIN — 2• Альтернативный выход — 2
Напряжение питания	8-16 В
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +85°C

Модуль приемопередатчика 868 МГц

Параметр	Значение
Рабочая частота	868.7-869.2 МГц
Тип антенны	внешняя, разъем SMA
Дальность управления брелоком	до 1500 метров (*)
Дальность оповещения на брелок	до 2000 метров (*)
Протокол шифрования	AES 128
Напряжение питания	3 В
Диапазон рабочих температур	от -40 °C до +85 °C

(*) — дальность связи зависит от многих факторов: атмосферных условий, рельефа местности, места установки охранного комплекса, наличия препятствий для прохождения радиосигналов.

Модуль GSM

Параметр	Значение
Стандарт GSM	900-1800 МГц
Тип антенны GSM	встроенная
Служба передачи данных	GPRS
Напряжение питания	8-16 В

Диапазон рабочих температур	от -40°C до +85°C
-----------------------------	-------------------

Модуль GSM+BT

Параметр	Значение
Рабочая частота Bluetooth Smart	2.4 ГГц
Тип антенны Bluetooth Smart	встроенная
Дальность действия Bluetooth Smart	до 10 метров (*)
Протокол шифрования Bluetooth Smart	AES 128
Стандарт GSM	900-1800 МГц
Тип антенны GSM	встроенная
Служба передачи данных	GPRS
Напряжение питания	8-16 В
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +85°C

(*) — дальность связи зависит от многих факторов: атмосферных условий, рельефа местности, места установки охранного комплекса и наличия препятствий для прохождения радиосигналов.

Модуль LTE+BT

Параметр	Значение
Рабочая частота Bluetooth Smart	2.4 ГГц
Тип антенны Bluetooth Smart	встроенная
Дальность действия Bluetooth Smart	до 10 метров (*)
Протокол шифрования Bluetooth Smart	AES 128
Стандарт GSM	900-1800 МГц, 2100 МГц
Тип антенны GSM	встроенная
Служба передачи данных	LTE/GPRS
Напряжение питания	8-16 В
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +85°C

(*) — дальность связи зависит от многих факторов: атмосферных условий, рельефа местности, места установки охранного комплекса и наличия препятствий для прохождения радиосигналов.

Модуль GPS+ГЛОНАСС

Параметр	Значение
Чувствительность GPS+ГЛОНАСС-приемника	-148 дБм — «холодный» старт -163 дБм — «горячий» старт -165 дБм — в режиме слежения
Тип антенны	встроенная
Напряжение питания	5 В
Диапазон рабочих температур	от -40 °C до +85 °C