Технические характеристики

Параметр	Значение
Радиоканал ближнего действия	Bluetooth Smart
Рабочая частота брелоков	868,7–869,2 МГц
Дальность управления брелоком	до 1500 м
Дальность оповещения на брелок	до 2000 м
Стандарт GSM	900–1800 МГц
Тип антенны	Встроенная
Служба передачи данных	GPRS
Количество SIM	1 SIM (SIM-чип или SIM-слот)
Чувствительность GPS+ГЛОНАСС приемника	–148 дБм — «холодный» старт –163 дБм — «горячий» старт –165 дБм — в режиме слежения
Интерфейсы	• 1 универсальная кодовая шина StarLine Bus • 1 USB • 23 перенастраиваемых каналов, на которые можно назначить: ◦ 2 реле с полной группой контактов для управления ЦЗ (НЗ, НР, общий), 10 А ◦ 2 положительных выхода для подключения поворотников, 7,5 А ◦ 11 выходов типа ОК –0,2 А ◦ 1 выход 2 А ◦ 3 положительных входа ◦ 3 отрицательных входа ◦ 1 универсальный вход • разъем подключения датчика температуры • разъем подключения сервисной кнопки • разъем подключения SL-Bus

Напряжение питания	8–16 В
Средний ток потребления**	17,2 мА
Диапазон рабочих температур	от −40 °C до +85 °C
Габариты основного блока	130x60x22 мм
Вес	99 г

**Зависит от комплектации*
***Средний ток потребления может увеличиваться в зависимости от условий приема GSM и GPS радиосигнала: расстояния до базовой станции сотового оператора, места нахождения автомобиля (подземная парковка, металлический гараж и т. п.)*