

# Технические характеристики

| Параметр                               | Значение                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарт GSM                           | 900-1800 МГц                                                                                                                                                                          |
| Количество SIM-карт                    | 1 SIM-чип + 1 SIM                                                                                                                                                                     |
| Исполнение антенны GSM                 | встроенная                                                                                                                                                                            |
| Исполнение GPS+ГЛОНАСС-приёмника       | встроенный                                                                                                                                                                            |
| Радиоканал ближнего действия           | Bluetooth Smart                                                                                                                                                                       |
| Интерфейсы                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 положительный вход</li><li>• 1 выход типа ОК - 0,2 А</li></ul>                                                                              |
| Чувствительность GPS+ГЛОНАСС-приёмника | <ul style="list-style-type: none"><li>• -148 дБм — «холодный» старт</li><li>• -163 дБм — «горячий» старт</li><li>• -165 дБм — в режиме слежения</li></ul>                             |
| Напряжение питания                     | 8-32 В                                                                                                                                                                                |
| Тип используемых батарей               | CR123A 3В, 2 шт.                                                                                                                                                                      |
| Максимальный ток нагрузки              | 200 мА                                                                                                                                                                                |
| Диапазон рабочих температур            | от -40 °С до +60 °С (при использовании с установленными элементами питания CR123A)<br>от -40 °С до +85 °С (при использовании от внешнего питания без элементов питания CR123A внутри) |
| Габариты основного блока               | 85x52x23 мм                                                                                                                                                                           |
| Вес                                    | 110 г                                                                                                                                                                                 |