

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
|--|--|
| Стандарт GSM | 900–1800 МГц |
| Количество SIM | 2 SIM |
| Исполнение антенны GSM | внешняя (разъем FAKRA) |
| Интерфейсы | <ul style="list-style-type: none">• 2 CAN• 1 UART• 1 USB• вход зажигания• 3 универсальных дискретных входа/выхода типа ОК• 3 универсальных дискретных входа / аналоговых входа / выхода типа ОК• 1 универсальный дискретный вход/выход типа ОК/LIN• вход антенны GSM (FAKRA)• разъем подключения антенны GPS+ГЛОНАСС• разъем подключения внешнего микрофона• разъем подключения сервисной кнопки |
| Диапазон измеряемых напряжений (аналоговый вход) | 0–16В (12 бит) |
| Чувствительность приемника GPS+ГЛОНАСС | -148 дБм — «холодный» старт -163 дБм — «горячий» старт -165 дБм — в режиме слежения |
| Напряжение питания | 8–16 В |
| Ток потребления | 29.9 мА |
| Емкость встроенного аккумулятора | 1100 мАч |
| Диапазон рабочих температур | от –40 °С до +85 °С |
| Габариты основного блока | 77x58x19 мм |
| Вес | 75 г |