


Схема подключения

StarLine M96


Основная SIM-карта установлена в слот №2



Рекомендации по установке

Основной блок установите на расстоянии не менее 10 см от металлических деталей кузова, во избежание плохого качества приема сигнала Bluetooth.

Антенны GPS-ГЛОНАСС и GSM не размещайте под или на металлических поверхностях во избежание плохого качества приема. GPS-ГЛОНАСС антенну установите изображением вверх.



Для удобной настройки, диагностики и обновления ПО используйте программу StarLine Master, которая доступна для скачивания на сайте www.proinstall.starline.ru

Для входа в программу используйте сервисный код, указанный на пластиковой карте владельца.

Разработчик и производитель, НПО StarLine, оставляет за собой право на внесение технических изменений, не оговариваемых в данной схеме.


Информация об обновлениях, актуальные версии инструкций по эксплуатации и установке смотрите на сайте www.starline.ru в разделе «База знаний». Карты монтажа на различные модели автомобилей смотрите на сайте install.starline.ru

Федеральная служба поддержки StarLine.
Звонок бесплатный.
Россия 8-800-333-80-30
Москва (495) 935-80-30
Санкт-Петербург 8-10-8000-333-80-30
Казань 8-800-070-80-30
Уфа 8-800-502-308

Горячая линия для профессионалов установщиков.
Звонок бесплатный.
с мобильного (МТС, Билайн, МегаФон) 0797

Типовая схема подключения подкапотного блока StarLine R6

- Если блок StarLine R6 был приобретен отдельно, то необходимо зарегистрировать его в памяти основного блока:
1. Снимите комплекс с охраны. Выключите зажигание, если оно включено.
 2. Отключите провода BAT, OUTPUT и INPUT от цепи автомобиля.
 3. Нажмите сервисную кнопку 7 раз.
 4. Включите зажигание.
 5. Последуют 7 световых сигналов светодиода на сервисной кнопке и 7 звуковых сигналов звукового извещателя.
 6. Затем последуют 2 коротких сигнала звукового извещателя, означающих вход в режим регистрации.
 7. Соедините между собой провода OUTPUT и INPUT подкапотного блока.
 8. Подайте питание (провода BAT и GND).
 9. Через 10 секунд успешная регистрация будет подтверждена 2 короткими сигналами звукового извещателя.
 10. Отключите провод BAT от цепи автомобиля, затем разомкните провода OUTPUT и INPUT.
 11. Выключите зажигание и проверьте работу блока.



1. Комплекс предназначен для установки на транспортное средство с напряжением бортового питания 12 В.
2. Перед монтажом комплекса убедиться в исправности цепи электрооборудования транспортного средства, к которому будет подключен охранный комплекс.
3. Монтаж комплекса следует производить в соответствии со схемой подключения.
4. В первую очередь следует подключить провод «минус» комплекса с помощью штатного борта (рамы) машины.
5. Проверку проводки необходимо производить с помощью тестера. Проверка должна производиться в состоянии покоя, без нагрузки, катушки зажигания, выключенных проводков и т.п. Обратить внимание на то, чтобы проводка не соприкасалась с движущимися частями конструкции транспортного средства – pedalом, рулем, дверями и т.п.
6. Подходя питание на компоненты комплекса допускается только после завершения монтажа.
7. Проверка работоспособности комплекса производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации. При этом может наблюдаться нагрев деталей и узлов, что является нормальным явлением.
8. Установка комплекса должна проводиться только специально обученными квалифицированными специалистами.
9. При проектировании параметров комплекса устанавливаемые параметры не должны противоречить требованиям инструкции по эксплуатации.