# Технические характеристики

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандарт GSM | 900-1800 МГц |
| Количество SIM карт | 2 (опционально 1 SIM-карта и 1 SIM-чип) |
| Исполнение антенны GSM | внешняя (разъем FAKRA) |
| Радиоканал ближнего действия | Bluetooth Smart |
| Интерфейсы | • 2 CAN<br>• 1 UART<br>• 1 USB<br>• вход зажигания<br>• 3 универсальных дискретных входа / выхода типа ОК<br>• 3 универсальных дискретных входа / аналоговых входа / выхода<br>типа ОК<br>• 1 универсальный дискретный вход / выход типа ОК / LIN<br>• вход антенны GSM (FAKRA)<br>• разъем подключения приемника GPS/ГЛОНАСС<br>• разъем подключения внешнего микрофона<br>• разъем подключения сервисной кнопки |
| Диапазон измеряемых напряжений (аналоговый вход) | 0-16В (12бит) |
| Чувствительность GPS/ГЛОНАСС приемника | • –148dBm — “холодный” старт<br>• –163dBm — “горячий” старт<br>• –165dBm — в режиме слежения |
| Черный ящик координат | 80 000 точек |
| Напряжение питания | 8-16В |
| Ток потребления | 29.9 мА |
| Ток потребления метки Bluetooth Smart | 32.7 мА |
| Емкость встроенного аккумулятора | 1100мАч |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +85 °C |
| Габариты основного блока | 77x58x19мм |
| Вес | 75г |