

Технические характеристики

Параметр	Значение
Стандарт GSM	900-1800 МГц
Количество SIM карт	2 (опционально 1 SIM-карта и 1 SIM-чип)
Исполнение антенны GSM	внешняя (разъем FAKRA)
Радиоканал ближнего действия	Bluetooth Smart
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• 2 CAN• 1 UART• 1 USB• вход зажигания• 3 универсальных дискретных входа / выхода типа ОК• 3 универсальных дискретных входа / аналоговых входа / выхода типа ОК• 1 универсальный дискретный вход / выход типа ОК / LIN• вход антенны GSM (FAKRA)• разъем подключения приемника GPS/ГЛОНАСС• разъем подключения внешнего микрофона• разъем подключения сервисной кнопки
Диапазон измеряемых напряжений (аналоговый вход)	0-16В (12бит)
Чувствительность GPS/ГЛОНАСС приемника	<ul style="list-style-type: none">• -148dBm — “холодный” старт• -163dBm — “горячий” старт• -165dBm — в режиме слежения
Черный ящик координат	80 000 точек
Напряжение питания	8-16В
Ток потребления	29.9 мА
Ток потребления метки Bluetooth Smart	32.7 мА
Емкость встроенного аккумулятора	1100мАч
Диапазон рабочих температур	от -40 до +85 °С
Габариты основного блока	77x58x19мм
Вес	75г