

# Технические характеристики

| Параметр                        | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарт GSM                    | 900–1800 МГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Количество SIM                  | 1 nano-SIM + 1 SIM-chip / 2 nano-SIM (зависит от комплектации)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Исполнение антенны GSM          | встроенная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Радиоканал ближнего действия    | Bluetooth Smart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Интерфейсы                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 CAN</li><li>• 1 microUSB</li><li>• 4 перенастраиваемых канала, на которые можно назначить:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 1 положительный вход</li><li>◦ 3 выхода типа ОК - 0,2 А</li><li>◦ 1 отрицательный вход</li><li>◦ 1 универсальная кодовая шина StarLine Bus</li></ul></li></ul> |
| Напряжение питания              | 8–32 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Средний ток потребления*        | не более 25 мА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ток потребления метки Bluetooth | 32.7 мкА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Диапазон рабочих температур     | от –40 °С до +85 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Степень защиты метки            | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Габариты основного блока        | 64x44x13,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Вес                             | 33 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

*\*Средний ток потребления может увеличиваться в зависимости от условий приема GSM и GPS радиосигнала: расстояния до базовой станции сотового оператора, места нахождения*

автомобиля (подземная парковка, металлический гараж и т. п.)

---