Технические характеристики

Параметр	Значение
Радиоканал ближнего действия	Bluetooth Smart
Рабочая частота брелоков	868,7–869,2 МГц
Дальность управления брелоком	до 1500 м (с технологией LoRa до 3000 м)*
Дальность оповещения на брелок	до 2000 м (с технологией LoRa до 4000 м)*
Стандарт GSM	900–1800 МГц
Тип антенны	Встроенная
Служба передачи данных*	GPRS, 3G, LTE
Количество SIM*	1 nanoSIM и 1 SIM-чип / 2 nanoSIM
Чувствительность GPS+ГЛОНАСС приемника	–148 дБм — «холодный» старт –163 дБм — «горячий» старт –165 дБм — в режиме слежения

Интерфейсы	• 3 CAN-FD
	• 4 LIN
	• 1 универсальная кодовая шина StarLine Bus
	• 1 USB
	• 16 перенастраиваемых каналов, на которые можно назначить:
	  ◦ 15 выходов типа ОК – 0,2 А**
	  ◦ 2 выхода 2 А
	  ◦ 3 положительных входа
	  ◦ 3 отрицательных входа
	  ◦ 1 универсальный вход
	• разъем подключения датчика температуры
	• разъем подключения сервисной кнопки
	• разъем для подключения микрофона*

Напряжение питания	8–16 В
Средний ток потребления***	не более 25 мА
Диапазон рабочих температур	от −40 °C до +85 °C
Габариты основного блока	106x63x17 мм
Вес	63 г

**Зависит от комплектации*
***Начиная с марта 2026 года : кол-во выходов типа ОК стало 12, добавилось 3 положительных слаботочных выхода. Дату выпуска охранного комплекса можно узнать по серийному номеру оборудования.*
****Средний ток потребления может увеличиваться в зависимости от условий приема GSM и GPS радиосигнала: расстояния до базовой станции сотового оператора, места нахождения автомобиля (подземная парковка, металлический гараж и т. п.)*