Технические характеристики

Параметр	Значение
Стандарт GSM	900-1800 МГц
Исполнение антенны GSM	встроенная
Радиоканал ближнего действия	Bluetooth Smart
Рабочая частота брелоков	868,7 - 869,2 МГц
Дальность управления брелоком	до 1500 м
Дальность оповещения на брелок	до 2000 м
Интерфейсы	• 2 CAN • 1 LIN • 1 UART • 1 USB • 24 перенастраиваемых канала, на которые можно назначить: • 16 выходов типа ОК –1 А • 2 двухтактовых выхода +7 А (активаторы) • 2 универсальных положительных выхода 10 А (свет) • 1 положительный выход 3 А • 8 универсальных дискретных входов • 10 дискретных входов (полярность “–”) • разъем подключения приемника GPS/ГЛОНАСС • разъем подключения модуля приемопередатчика или сервисной кнопки
Диапазон измеряемых напряжений (аналоговый вход)	0-5 В (12бит)
Чувствительность GPS/ГЛОНАСС приемника	• –148dBm — “холодный” старт • –163dBm — “горячий” старт • –165dBm — в режиме слежения
Черный ящик координат	80 000 точек
Напряжение питания	8-16 В
Диапазон рабочих температур	от -40 до +85 °C
Габариты основного блока	106x63x17 мм
Вес	63г