Технические характеристики

Параметр	Значение
Стандарт GSM	900-1800 МГц
Исполнение антенны GSM	внешняя
Радиоканал ближнего действия	Bluetooth Smart
Рабочая частота брелоков	868,7 - 869,2 МГц
Дальность управления брелоком	до 1500 м
Дальность оповещения на брелок	до 2000 м
Интерфейсы	• 2 CAN • 2 LIN • 1 USB • 24 перенастраиваемых канала, на которые можно назначить: ◦ 16 выходов типа ОК 500 мА (но не более 2А одновременно) ◦ 13 аналоговых входов ◦ 2 двухтактовых выхода 7 А ◦ 2 универсальных положительных выхода 10 А ◦ 8 универсальных дискретных входов; ◦ 11 дискретных входов отрицательной полярности ◦ 2 дискретных входа положительной полярности ◦ 1 силовой положительный выход 2А ◦ 1 силовой положительный выход 0.7А ◦ 1 отрицательный выход 1А ◦ 1 частотный вход • разъем для подключения внешней антенны GPS/ГЛОНАСС; • разъем для подключения внешней GSM антенны • разъем подключения модуля приемопередатчика с сервисной кнопкой или сервисной кнопки • разъем для подключения датчика температуры двигателя
Диапазон измеряемых напряжений (аналоговый вход)	0-5 В (12бит)

Чувствительность GPS/ГЛОНАСС приемника	• –148dBm — “холодный” старт • –163dBm — “горячий” старт • –165dBm — в режиме слежения
Напряжение питания	8-16 В
Степень защиты метки	IP67
Диапазон рабочих температур	от -40 до +85 °C
Габариты основного блока	106x63x17 мм
Вес	63г